

出力切替機能

使用環境に合わせて出力が切替可能。距離によりハイパワーとローパワーを切替えることで電力の消費を抑えることができます。

バッテリーは用途に合わせて3種類

バッテリーは継差し充電ができるリチウムイオン電池を採用。防浸用とFM(防燥)用から選択ができます。

バッテリー種類	リチウムイオン電池 (防浸/FM防燥1400mAh)	リチウムイオン電池 (防浸2100mAh)
持続時間 ハイパワー	10h	14h
持続時間 ローパワー	13h	18h

※バッテリー持続時間は、使用時間を送信5:受信5:待受90の割合で使用した場合。

最大16チャンネル

お客様が割り当てられている周波数を、より有効に運用することができます。
※複数波簡易無線のVHFは9チャンネル/UHFは16チャンネルとなります。

LEDバッテリーインジケータ

バッテリーの消耗を色の变化で知らせるLEDインジケータ。

2種の使用ができるエマージェンシー機能

エマージェンシーボタンを押すだけで非常信号が自動的に送信され非常事態を音と個別IDで知らせることができます。また、設定を変更すれば非常サイレンボタンとしてもご利用いただけます。
※複数波簡易無線は、非常サイレンのみ対応。



2段階の切替ができるスケルチレベル設定

不要なノイズをカットするスケルチ機能。

バッテリーセーブ機能

無線機(待受時)の消費電力を抑え、バッテリーの持続時間をひき伸ばします。

VOX機能

送信ボタン(PTT)を押さなくても音声のみで送信することができます。(VOX機能対応のアクセサリが必要です)

その他機能

●ローレベルエクスパンション機能(背景雑音低減) ●コンバンダ機能(外来ノイズ、弱電界の雑音抑制) ●スキャン(一般業務のみ)機能

●アクセサリ さまざまな使用環境より使いやすいするためのアクセサリをご用意。(防浸用アクセサリを装着することでIPX7の性能を有します。) **防浸用** マークがついているアクセサリはFM防燥認証を取得しています。

用途に応じて選べる3つのタイプ

<p>防浸用 ①ウインドノイズキャンセリング型 防浸用 ②マイクヘッド部防滴形(IP57) 防浸用 ③防滴形(IP57)</p> <p>ミドルリモートスピーカマイク ①PMMN4022 ②PMMN4023 ③NEAUD0003</p>	<p>防浸用 防浸用リチウムイオン電池 防浸用 防浸用大容量リチウムイオン電池 防浸用 FM防燥防浸用リチウムイオン電池</p> <p>リチウムイオン電池(IP67) PMNN4074 (1400mAh) PMNN4094 (2100mAh) PMNN4073 (1400mAh)</p>	<p>本体にバッテリーを装着し充電する場合は別売のアダプタ(PMLN5010)が必要です。</p> <p>急速充電器 JMTN4011 6連型急速充電器(AC電源ケーブル別売) WPLN4197 6連型急速充電器用アダプタ PMLN5010</p>
--	---	--

<p>防浸用</p> <p>2ピースイヤホンマイク NEAUD1000 (PTT付)</p>	<p>防浸用</p> <p>アコースティックチューブ付2ピースイヤホンマイク PMLN4608 (PTT付)</p>	<p>防浸用 VOX対応</p> <p>フォームマイク付D型イヤホン PMLN4657 (PTT/VOX付)</p>	<p>防浸用</p> <p>軽量フォームマイクイヤホン NEAUD0001 (PTT付)</p>	<p>防浸用</p> <p>ストラップ式イヤホンマイク NEAUD0002 (PTT付)</p>
---	---	--	---	---

<p>防浸用 VOX対応</p> <p>骨伝導マイクセット PMLN4585 (PTT付)</p>	<p>防浸用</p> <p>骨伝導ヘッドセット PMLN4585 (PTT付)</p>	<p>防浸用</p> <p>フォームマイク付ヘッドセット JMMN4066 (PTT付)</p>	<p>防浸用</p> <p>ナイロンケース PMLN5090</p>	<p>防浸用</p> <p>ナイロンケースベルトループタイプ PMLN4470</p>	<p>防浸用</p> <p>レーザーキャリングケースシーベルタイプ PMLN4471</p>	<p>防浸用</p> <p>ベルトクリップ付キャリングホルダ JMZN4023</p>
---	--	---	---	--	---	--

●仕様

用途	一般業務用		複数波簡易業務用	
	UHFモデル		VHFモデル	
型式名	JJH38RDC9AA3AN	JJH38RDC9AA3ANCR	JJH38KDC9AA3AN	JJH38KDC9AA3ANCR
周波数	403-430.440-470MHz		142-170MHz	
チャンネル数	16チャンネル		16チャンネル	
外形寸法(突起物含まず)	約(H)102×(W)57×(D)37mm (1400mAhリチウムイオン電池装着時)			
重量	約305g (1400mAhリチウムイオン電池装着時)			
送信出力	1/4W		1/5W	

■電波安全基準に適合
通信時に発生する電磁波の安全基準、米国連邦通信委員会(FCC)が定めた規格、「報告命令書FCC-96-326」に適合しています。
■複数波簡易無線とは
簡易無線は複数の周波数を複数のユーザーで共有する無線局です。したがって、どの周波数においても同じ周波数を使用するユーザー同士、お互い譲り合って使用することが原則となります。また複数の周波数を使用する都合上異なる周波数同士では通信が不可能になりますので、かならず主たる周波数をあらかじめ決めておき、常にその周波数に戻しておくことをお勧めします。



モトローラ製品のお問い合わせ先
03-3719-2231
<http://motorola-bizunit.jp>

販売元 株式会社 パーテックススタンダード 東京都目黒区中目黒 4-8-8

私どもがお手伝いたします。お気軽にご相談ください。



▲注意
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

モトローラ、MOTOROLA、モトローラのロゴマークおよび®表示が付された商標は、米国およびその他の国におけるモトローラ・インクの登録商標です。文中に記載されている他社の製品名やサービス名等は、各社の商標または登録商標です。©2011 Motorola, Inc. All rights reserved.

本製品は日本国内の技術基準に適合した認証を取得しています。仕様は改良等のため、予告なしに変更することがあります。製品の色は印刷の関係上、実際の色とは異なる場合があります。●弊社は有限責任中間法人JBRCに加盟し、小形充電式電池のリサイクルを実施しています。ホームページ(<http://www.jbrc.com>) ●(株)パーテックススタンダードはモトローラ・インクのグループ会社です。



本物の堅牢性を追求。

Rugged Root Reliable RoHS Real Radio

モトローラのトッププレミアム

GL2500R

塵・砂・水・衝撃、すべてにおいて堅牢である事。
最高水準IP67の防水・防塵性が現場を拓ける。

GL2500R

堅牢性

Rugged

水にもミクロの塵にも強い無線機。

数々の過酷なテストをクリアした最高水準の堅牢性(IP67)を持つGL2500R。タフであることにごだわり抜いたモトローラのトッププレミアムモデルです。



- 防塵と防水の最高水準 (IP67) に適合。
- 経年劣化を最小に抑える防水設計。
- 落下や衝撃にも耐える強靱な筐体。
- 米国軍用規格MILスペックとモトローラ社独自の信頼性テスト (ALT) をクリア。

本質

Root

現場での使いやすさを追求したシンプル設計。

モトローラの永い歴史が作り上げた、人間工学に基づいた操作性重視の設計哲学。もっとも重要な基本が形になりました。



- 小型軽量。
- グローブ着用時でも押しやすい大型送信ボタン。
- 前面から無線機を握ってもマイクを覆わず正確に音声を伝えるデザイン。
- 押しやすい大型エマージェンシーボタン。
- 視認性が良い大形LEDランプで無線機の状態を表示。
- 電源、音量、チャンネルの操作性が良いロータリースイッチ。

確実・信頼

Reliable

過酷な現場に求められる確実で信頼できる通信。

屋外使用時の風によるノイズを最小限までカット。天候に左右されず確実に音声を相手に伝えます。また、FM防塵基準^(*)対応で、より高い安全性を確保。信頼性を高めます。

- 忠実度が高く聞きやすい音声回路設計。
- ウィンドノイズ (風切り音) を抑える構造。
- バッテリーの消耗を音とLEDでお知らせ。
- FM防塵^(*)に対応。
- 豊富なアクセサリでさらに信頼性向上。

※FM (防塵) 用電池装着時、Division1のClassIIⅢ、Groups C,D,E,F,G及び、Division2のClassI、Groups A,B,C,Dの米国におけるFM認証を取得しています。ただし、日本の本質安全防塵区域ではご利用になれませんのでご注意ください。

環境対応

RoHS

地球環境への対応はグローバルモデルの常識。

RoHS指令で規制される物質をはじめ、その有害物質についても制限し環境に配慮しています。

- EU (欧州連合) のRoHS指令に適合。
特定有害物質:鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭(素)化ビフェニル (PBB)、ポリ臭(素)化ジフェニルエーテル (PBDE)

本物

Real Radio

本物であることの自信と証明。

モトローラだからできる無線機 2年保証。高い堅牢性と耐久性の証しです。

- 無線機本体 2年保証。
- 防水/防塵 2年保証。

※製品本体の防水性能を維持するためには、異常の有無に関わらず保証期間経過後、年に一度のメンテナンス (有料) をお勧めします。

防水メンテナンスは、「あんしん防水保証サービス」がご利用いただけます。詳しくは、販売代理店にお問合せください。

International Protection Code

6	8
5	7
4	6
3	5
2	4
1	3
	2
	1

防塵性 IP6X [JIS保護等級6]相当 防水性 IPX7 [JIS保護等級7]相当
 粉塵の侵入から完全に保護されている事。 規定の圧力・時間で水中 (水面下1mに30分間浸水) に没しても水が侵入しない事。
※写真はテスト時のものです。

IPとは、異物と水の侵入に対する保護を規格化したもので、IEC規格で規定されている機器の保護級数を記号で示したものです。

GL2500R

すべては、ここに集約される。

〈ほぼ実寸〉

